玻 璃 纤 维 漆

【产品编号】YSAb****

【品　　名】玻璃纤维漆

【适用范围】专为室内外的陶瓷、石膏、玻璃、水泥等底材而设计、适合彩绘各种玻璃、水泥工艺品饰品。

【颜　　色】多种标准色、并且可调配各种效果及颜色。

【产品说明】附着力强、漆膜坚固柔韧、能抵抗气温的变化、漆膜干燥同时不会互相粘合、易施工、颜色经久常新。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	8'00"～10'00"/25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤12μm（标准色细度）
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	HB
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂或彩绘前请将表面清洁干净、可用本公司 KTM001 系列的丙酮水或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 881*系列配套开油水。

【施工条件】可喷漆或彩绘（温度为 25℃、相对温度 70%）表干 15min（重涂时须 1h 后）、实干 8-12h。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年，稀释后请在 24h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※