皮 革 漆

【产品编号】YSFb****

【品　　名】皮革漆

【适用范围】主要用于各种素材（塑胶、皮革、五金、PP）等表面喷漆。

【颜　　色】糊状。

【产品说明】具有优异手感（可做不同的手感效果）、附着力强、漆膜坚固柔韧、优异的耐磨性、抗刮性。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	2'30"~4'00"/25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤5μm
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	≥HB
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净、可用本公司 KTM016 系列的异丁醇或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 SCF 系列配套开油水。

【施工条件】与我公司配套之固化剂喷涂、喷涂后先放置后 10min 再放入烤箱 80℃±5℃/30min 烘烤。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年、稀释后请在 4h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※