藤 器 漆

【产品编号】YSIb****

【品　　名】藤器漆

【适用范围】主要用于玻璃工艺、五金等面喷涂装饰。

【颜　　色】多种标准色，并且可调配各种效果及颜色。

【产品说明】主要用于仿古做旧效果，增加产品的价值感；能抵抗光、热、水份的浸蚀，易施工，干燥同时不会互相粘合。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	4'00"～6'00"/25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤25μm(标准色细度)
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	≥H
耐热性	550℃/5H	漆膜轻微失光变色
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净、可用本公司 KTM42a 系列的松节水。

【开 油 水】与本公司的 SCI 系列配套开油水。

【施工条件】可喷漆或彩绘（温度为 25℃、相对湿度 70%）、表干 15min（重涂时须 30min 后），实干 8-12h。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年、稀释后请在 24h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※